

BIOBASE[®]



BCS-BB6

ЦЕНТРИФУГА МЕДИЧНА ПІДЛЮГОВА З ОХОЛОДЖЕННЯМ



ПЕРЕВАГИ

1. Безщітковий частотний двигун із великим крутним моментом, що не потребує обслуговування, забезпечує швидкий розгін та гальмування.
2. Мікрокомп'ютерне керування дозволяє вибрати з 10 видів програм і 10 видів прискорення/уповільнення. Параметри також можна змінювати під час роботи.
3. LED дисплей відображає програму, швидкість, час, RCF і температуру (додатково можна замовити LCD дисплей).
4. Міцний корпус центрифуги виготовлений з високоякісної сталі, а відсік центрифугування з нержавіючої сталі 304.
5. Електричний замок кришки і захист від дисбалансу.
6. Доступні 6 різних роторів.

ОСОБЛИВОСТІ

- Система приводу з гнучким валом безпосередньо приводить в рух ротор для захисту двигуна, з точним контролем швидкості, стабільною роботою, низьким рівнем вібрації та шуму.
- Кришка з індукційним автоматичним електричним замком і пристроєм екстреного відкриття.
- Самоперевірка та захист від перевищення швидкості, перегрівання, дисбалансу тощо.
- Надійна система охолодження, що складається з потужного компресору від одного зі світових лідерів галузі та трубопроводу подвійної циркуляції з високоякісної міді, що огортає відсік центрифугування, дозволяє знизити температуру всередині від 25°C до 4°C всього за 4 хвилини!
- Багат шарова система захисту гарантує безпеку та надійність, а триступенева система зниження вібрації та функція автоматичного балансу забезпечують тиху роботу та довговічність.
- Кришка з двома амортизаторами відкривається назад, а панель керування попереду, все це для зниження навантаження на оператора, ергономічності та зручності експлуатації.
- Дно центрифуги оснащено колесами для зручного транспортування, встановлення та переміщення.



НАЯВНІ РОТОРИ



НОМЕР РОТОРА	№ 33097	№ 30223	№30694
Тип ротора	Поворотно-відкідний	Кутовий	Мікропланшетний
max швидкість	4000 об./хв.	6000 об./хв.	4000 об./хв.
max об'єм	4 × 1000 мл (овальні стакани)	6 × 500 мл	4 × 4 × 96 лунки
max ВСЦ	4060 × g	6600 × g	2840 × g



Поворотно-відкідний ротор № 33097 з овальними стаканами оснащується двома видами адаптерів, які дозволяють центрифугувати одночасно 8 мішків для крові по 200 мл або 4 мішки для крові по 400/500 мл.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

МОДЕЛЬ	ВКС-ВВ6
Макс. швидкість	6000 об./хв.
Макс. об'єм	4 × 1000 мл
Макс. ВСЦ	6600× g
Діапазон температур	-20°C ~ 40°C
Таймер	1хв~9год 59хв
Точність температури	±1°C
Точність швидкості	± 10 об./хв.
Шум	≤ 65 дБ
Живлення	220 В ±10%, 50 Гц, 15 А
Габарити приладу	785 × 680 × 800 мм
Розмір упаковки (ШхГхВ)	970 x 800 x 1290 мм
Вага нетто	290 кг
Вага брутто	330 кг
Упаковка	Дерев'яна коробка

ДИСТРИБ'ЮТОР

В УКРАЇНІ:

XiMeK

тел.: (044) 249-40-80
 моб.: (067) 500-63-09
 (067) 232-04-17
 office@himek.com.ua
 www.himek.com.ua

