



Технічні характеристики	
Швидкість запечатування	10 м/хв
Ширина запечатування	12 мм
Поле запечатування	0~35 мм регулюється
Робоча температура	60-220°C
Максимальний струм	2,2 А
Матеріал корпусу машини	Вуглецева сталь
Потужність	500 W
Джерело живлення	АС110/220V±10%, 50/60HZ
Зовнішній розмір	49*24*15,5 см
Вага	11 кг

Призначення

Зварювач пакетів та плівок призначений для запечатування паперово-поліетиленових пакетів, і паперових пакетів. Запечатані в пакети медичні вироби можуть бути простерилізовані в залежності від виду пакувального матеріалу дією стерилізації паром, плазмовою стерилізацією перекисом водню, етиленоксидом, та гарячим повітрям.

Основні характеристики

1. Робоча температура від 60°C до 220°C;
2. Точність регулювання температури $\pm 1\%$
3. Швидкий нагрів, 40 секунд для нагріву від кімнатної температури до 180°C; Зі 120°C потрібно 10 секунд для нагріву до 180°C;
4. Автоматична захисна пауза, температура виходить за межі налаштування більш ніж на $\pm 4^\circ\text{C}$;
5. Швидкість запечатування: 10 м/хв;
6. Ширина запечатування: 12 мм;
7. Регульоване поле запечатування: 0~35 мм;
8. Плоскі керамічні нагрівальні компоненти;



ТОВ «ОБРІЙ-МЕДТЕХНІКА»
 Україна, Волинська обл., місто Луцьк,
 вулиця Гулака-Артемівського, будинок 15,
 тел.: +38 067 272 91 09,
 e-mail: obriy.medtehnika@gmail.com